

C-Series (2U)



คุณสมบัติ

- เครื่องขยายเสียง P.A. สเตอริโอระดับมืออาชีพขนาดมาตรฐาน 2U
- ระบบเปิดไฟแบบ Soft Start ป้องกันไฟกระชาก
- พัดลมระบายความร้อนจากด้านหน้าออกด้านหลัง 2-4 ตัว
- ปุ่มปรับความดังแยกช่อง A และ B พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
- สวิตช์เลือกความไวอินพุต 0.775V/0.35V/26dB-Gain
- สวิตช์เลือกใช้งาน Bridge-Mono/Parallel-Mono/Stereo
- สวิตช์เลือกใช้งาน High Pass Filter 50Hz สำหรับระบบโหนดแมกซ์
- วงจรป้องกันกระแสเกิน, เอาท์พุทลีดวงจร, DC ออกค่าไฟ และอุณหภูมิเกิน
- ขั้วอินพุตแบบ XLR เข้าและออก, ขั้วลำโพงแบบ Binding Post และ Speakon

Specifications : C-Series (2U)

	C-1000	C-1200	C-1500
Output Power : @1kHz THD+N<1%			
8W/ch both channels driven :	200Wrms	240Wrms	340Wrms
4W/ch both channels driven :	350Wrms	420Wrms	580Wrms
2W/ch both channels driven :	500Wrms	620Wrms	820Wrms
8W Bridge Mono :	700Wrms	840Wrms	1,160Wrms
4W Bridge Mono :	1,000Wrms	1,240Wrms	1,640Wrms
Distortion THD+N : @20Hz-20kHz			
8W/ch both channels driven :	170Wrms<0.05%	200Wrms<0.05%	300Wrms<0.05%
4W/ch both channels driven :	280Wrms<0.08%	300Wrms<0.08%	450Wrms<0.08%
2W/ch both channels driven :	420Wrms<0.1%	450Wrms<0.1%	670Wrms<0.1%
8W Bridge Mono :	560Wrms<0.08%	600Wrms<0.08%	900Wrms<0.08%
4W Bridge Mono :	840Wrms<0.1%	900Wrms<0.1%	1,240Wrms<0.1%
Frequency Response : @ 8W :	10Hz - 20kHz (0, -0.5dB)		
Hum & Noise : @0dBu 20Hz-20kHz :	< -57dBu		
Cross Talk : @ 20Hz-20kHz 8W :	>60dB		
Damping Factor : @ 1kHz 8W :	>200		
Input Impedance :	20kW (Balanced), 10kW (Unbalanced)		
Input Sensitivity/Gain : @ 4W :	0dBu (0.775Vrms), 0.35Vrms, 26dB		
Maximum Input Voltage :	10.5Vrms		
CMRR : 20Hz-20kHz :	>50dB		
DC Offset :	<±10mV		
Output Circuit Type :	Class AB complementary linear Output		
High Pass Filter :	OFF, 50Hz 24dB/Octave		
Output Indicator :	Signal (>0dBu), Clip		
Power on Time :	2-3 sec		
Power Requirement :	220V 50Hz		
Internal Cooling :	2-fans, front-to-back	4-fans, front-to-back	
AC Circuit Breaker :	8A	10A	15A
DC Fuse (Internal Fuse Clip) :	10A	15A	15A
Power Consumption :			
Idle	66VA	66VA	66VA
Rate 2W both channels driven	1,740VA	2,090VA	2,750VA
Dimensions :	483x88x508mm		
Weight :	20.2kg/44.44lbs	23kg/50.6lbs	23.4kg/51.48lbs

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd January 2008

<http://www.myNPE.com>

E-Mail: myNPE@myNPE.com

Distributor :

 บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงามค์ วัชรบุรีพาริรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020

สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.ภูคด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

<http://www.mynpe.com> E-Mail: mynpe@mynpe.com