

SWITCHING - HIGH POWER DC CAR MOUNTED AMPLIFIER



MUSIC
Professional Natural Music Sound.

เครื่องเสียงติดรถยนต์ สำหรับงานกระจายเสียง

สามารถขับลำโพง

15 นิ้ว ได้ 4 ดอก

และฮอร์น

100W ได้ 2 ตัว



SWT-400 U
SWT-600 U



SPECIFICATIONS DC CAR MOUNTED AMPLIFIER

- TYPESWITCHING ~ DC CAR MOUNTED AMPLIFIER BUILT-IN USB PLAYER
- INPUT.....1 AUX.1 / USB IMP. 47k ohm (RCA JACK / USB PLAYER)
1 AUX.2 IMP. 47k ohm (RCA JACK)
2 MIC ** IMP. 600 ohm (PHONE JACK)
** AUTO MUTE AUX.1 WHEN MIC.1 USED
- INPUT TONE CONTROL.....LOW - HIGH +/-15 dB
- USB CONTROL.....PLAY & PAUSE, STOP, REPEAT (ALL / ONE / RANDOM), PREV & REW, NEXT & FFW
SWITCH BETWEEN USB / AUX.1, SWITCH ON USB
- MASTER CONTROL.....VOLUME CONTROL
- MASTER TONE CONTROL.....LOW - MID - HIGH +/-15 dB
- MASTER OPTION.....HORN SWITCH
POWERAMP IN, DOUBLE, PRE OUT
HORN OUT, RECORD OUT
- INPUT SENSITIVITY.....1 V.RMS AT 1 kHz AT 8 ohm
- SIGNAL-TO-NOISE.....100 dB BELOW MAX LEVEL
- FREQUENCY RESPONSE.....20 Hz - 20 kHz AT +/-3 dB
- THD+NOISE.....LESS THAN 0.02% (20 Hz - 40 kHz AT +10 dBu)
- DAMPING FACTOR.....MORE THAN 1000 AT 100 Hz
- OPTION.....BUILT-IN COOLING FAN
POWER DISPLAY (LINE LED)
POWER ON LED
DC PROTECTION FUSE
- POWER REQUIREMENTS.....DC 12 V
- OUTPUT.....SPEAKER 2 ohm (NORMAL & SPEAKON TERMINAL)
HORN SPEAKER 8 ohm (NORMAL TERMINAL)



www.musicsoundthai.com

Music Model : SWT-400 U USB, SWT-600 U USB

POWER OUTPUT

| MODEL | POWER AT 2 ohm | DIMENSIONS (W x H x D) | WEIGHT | |
|---------------|----------------|--------------------------|--------|--|
| SWT-400 U USB | 400 W.RMS | 430 mm x 115 mm x 330 mm | 6.6 kg | (ขับ 15 นิ้ว ได้ 2 ดอก และฮอร์น 2 ตัว) |
| SWT-600 U USB | 600 W.RMS | 430 mm x 115 mm x 330 mm | 7.2 kg | (ขับ 15 นิ้ว ได้ 4 ดอก และฮอร์น 2 ตัว) |

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

พี.เอส. มิวสิคซาวด์ โทร: 0-2451-2793~4, 0-2451-2307, 0-2451-2205 แฟกซ์: 0-2451-1658
 มิวสิคซาวด์ แอนด์ เซอร์วิส (บ้านหม้อ) โทร: 0-2623-9091~2, 0-2221-5479 แฟกซ์: 0-2623-9113