

ระบบขยายเสียงสำหรับการประชุมและสัมมนา

CH-9 Series

Maximum Connection 80 Sets

>> สามารถต่อชุดประชุมได้ถึง 80 ชุด <<

CH-9A

ชุดประชุม 8 ราว



- > ก้านไมโครโฟนความยาว 48 ซม.
- > มีวงควบคุมไฟช่วงขณะพูด
- > มีกำลังขยายเสียงในช่วงความถี่ 3 วัตต์ 8 โอห์ม
- > มีตัวสวิตช์เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด
- > มีสายสัญญาณแบบ DIN 8 ความยาว 2.5 เมตร
- > มีปุ่มควบคุมระดับปริมาตรเสียงของชุดประชุมแต่ละตัว
- > มีช่องต่อสัญญาณ Rec. ในช่องรีซีฟอินพุตที่ 1 ชุด
- > มีช่องต่อชุดฟังความถี่ 1 ชุด
- > มีไฟ LED สว่างในขณะพูด
- > การทำงานของชุดประชุมมีวิธีที่ชัดเจนในการสนทนาของชุดประชุม โดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนของชุดประธาน
- > มีไฟ LED แสดงเวลาที่กดสวิตช์ PRIORITY

CH-9B

ชุดผู้ร่วมประชุม



- > ก้านไมโครโฟนความยาว 48 ซม.
- > มีวงควบคุมไฟช่วงขณะพูด
- > มีกำลังขยายเสียงในช่วงความถี่ 3 วัตต์ 8 โอห์ม
- > มีปุ่มสวิตช์เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด
- > มีสายสัญญาณแบบ DIN 8 ความยาว 2.5 เมตร
- > มีปุ่มควบคุมระดับปริมาตรเสียงของชุดประชุมแต่ละตัว
- > มีช่องต่อสัญญาณ Rec. ในช่องรีซีฟอินพุตที่ 1 ชุด
- > มีช่องต่อชุดฟังความถี่ 1 ชุด
- > มีไฟ LED สว่างในขณะพูด

Specification

CH-9A & CH-9B

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| ชนิดของไมโครโฟน | Condenser |
| ระบบไฟเลี้ยง | 12 + 18 VDC |
| เบสการรับสัญญาณ | กันชน |
| ความไวในการรับสัญญาณ | 55 mVrms |
| ความถี่ในการตอบสนอง | 36 Hz |
| ค่าความถี่ของสัญญาณ | THD น้อยกว่า 1% |
| พลวัตของสัญญาณ | 100 Hz - 20 kHz |
| รับสัญญาณเสียงรบกวน | สูงถึง 110 Db (SPL) |
| กำลังการขยายเสียง | 800 mW |
| สวิตช์ไมโครโฟน | กดพูด-กดฟัง |
| สวิตช์อินพุตเสียงชุดประชุม | กดดีด-กดดีด (เฉพาะ CH-9A) |
| กำลังไฟฟ้า | 3 Watts 8 Ohm |
| ขนาด W x H x D (mm) | 100 x 65 x 175 |
| น้ำหนัก | 900 g |
| สายสัญญาณ | 8 PIN |
| | ความยาว 2.5 m |

Specification

CH-9C

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| สัญญาณไมโครโฟน | 1 ช่อง |
| ความไวสัญญาณไมโคร | -55 dBu |
| สัญญาณรวมของ AUX | <-75 dBu |
| MIC | <-52 dBu |
| Conference | <-65 dBu |
| สัญญาณเสียงของ 1 ช่อง ความไว | -7 dBu |
| ความไวสัญญาณเสียงชุดประชุม | -10 dBu |
| ความถี่สัญญาณเสียง | 555 Hz |
| สัญญาณออกชุด | 9 Vrms |
| มีสายต่อของสายไฟ DIN 8 | ยาว 12 เมตร |
| ปุ่มปรับไมโครโฟนและเสียงด้วยรีโมท | เฉพาะชุดประชุม |
| ขนาด W x H x D (mm) | 430 x 66 x 197 |
| น้ำหนัก | 5.4 Kg |

CH-9C

ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์



- > เป็นชุดควบคุมและจ่ายไฟของชุดประชุม
- > สามารถต่อได้มากถึง 80 ชุด ต่อได้ 2 ช่องความถี่ 40 ชุด
- > มีตัวรีเซ็ตการทำงานของผู้ร่วมประชุม Priority
- > มีตัวสวิตช์เปิด-ปิด แสงสัญญาณไฟ LED แสดงการทำงานชุดประชุม
- > มีวงควบคุมระดับปริมาตรเสียงของชุดประชุม
- > มีกำลังขยายเสียงในตัวหรือวงควบคุมเสียง
- > มีช่องต่อ MIC, AUX, Pre Out และ Rec Out ยาว 1 เมตร
- > มีชุดสัญญาณ CH-9A, CH-9B (DIN 8 Pin) 2 ช่อง
- > มีชุดสัญญาณ MT-6004/B, MC-520/530 แบบ DB 9 Pin 2 ช่อง
- > มีสายสัญญาณแบบ DIN ยาว 12 เมตร 1 เส้น สำหรับชุดประชุม

การต่อชุดประชุม CH-9 Series

